

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
de acuerdo con el Anexo III del Reglamento (UE) N° 305/2011

**Nombre del producto: Pattex Acryl 1**

**n° 00858**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
EN 15651-1: F-INT
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
Lote: ver embalaje del producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en el interior
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:  
No es pertinente
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
Sistema 4 + Sistema 3 para la reacción al fuego
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
El organismo notificado SKZ-TeConA GmbH, número de identificación 1213, ha efectuado la determinación de la clase de reacción al fuego según el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:  
No es pertinente

9. Prestaciones declaradas

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Mortero M2 sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E	EN 15651-1:2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>		
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a 23 °C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
<b>Durabilidad</b>	pasa	EN 15651-1:2012

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(nombre, cargo)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nombre, cargo)




(firma)

Düsseldorf, 27.05.2014

(lugar y fecha de emisión)

Anexo

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00858	
EN 15651-1: 2012 Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en el interior - Tipo: F-INT - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Mortero M2 sin imprimación	
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>	NPD
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>	
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm
Pérdida de volumen	≤ 45 %
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a 23 °C	≥ 25 %
<b>Durabilidad</b>	pasa